

**weber.prim beton kontakt** je premaz za betonske površine

- pre nanošenja maltera i masa za izravnavanje
- pogodan i za gips-karton ploče
- pogodan i pre keramičarskih radova
- crvene boje nakon sušenja



## OSNOVNE KARAKTERISTIKE

**weber.prim beton kontakt** je premaz za ujednačavanje unutrašnjih betonskih površina.

## OBLAST PRIMENE

**weber.prim beton kontakt** je pogodan za korišćenje pre nanošenja maltera i masa za izravnavanje i pre keramičkih radova a može da se koristi i na gips-kartonskim pločama.

## PRIPREMA I NAČIN UPOTREBE

1. pre upotrebe površina mora biti čista, suva, odmašćena.
2. premaz se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem nerazređen na betonsku površinu.
3. ukoliko se nanosi na svež beton neophodno je premaz razrediti vodom u razmeri 1:1.
4. beton mora biti star najmanje 3 meseca sa maksimalno 2,5% vlage.
5. kod unutrašnjih radova neophodno je obezbediti intenzivno provetranje.
6. vreme sušenja je najmanje 3 sata.
7. proizvod se ne primenjuje na vlažnim i mokrim površinama.

## ALAT ZA RAD

premaz se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem nerazređen na betonsku površinu.

## POTROŠNJA

Od 0,15 kg/m<sup>2</sup> do 0,30 kg/m<sup>2</sup>.

## INFORMACIJE O PROIZVODU

### PAKOVANJE



25kg, kanta, 600kg na paleti

### ROK TRAJANJA

12 meseci skladišteno na paletama u suvom prostoru bez direktnog uticaja vremenskih uslova i vlage. Čuvati od smrzavanja.

### BOJA PROIZVODA

proizvod je crvene boje nakon sušenja.

## SAVET

---

Temperatura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C, bez direktnog uticaja vetra, sunca i padavina - zaštita od sunca i vetra može da bude zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski faktori izraženi i snažni. Čuvati od smrzavanja.

## NAPOMENA

---

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje osnovnih premaza. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima.